



architecture  
& design

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

*(Regolamento UE n305/2011)*

**CPR –ES- 059/2016**

*1-Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*

**MATTONE SALDATO IN VETRO**

*2-Numero di tipo, lotto, serie per l'identificazione del prodotto (ai sensi art.11 paragrafo 4)*

**B-Q 19-8 “AGUA REFLEJOS INDIGO”**

*3-Usa previsto del prodotto da costruzione, conforme alle specifiche tecniche armonizzate come previsto dal*

*fabbricante*

**MATTONI IN VETRO DESTINATI ALL'IMPIEGO IN EDIFICI E COSTRUZIONI**

*4-Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante(ai sensi art.11*

*paragrafo 5)*

**BORMIOLI ROCCO S.A.**

**AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 -AZUQUECA DE HENARES – GUADALAJARA (ES)**

*5-Nome, e indirizzo del mandatario il cui mandante copre i compiti(ai sensi art.12 paragrafo2)*

**NON APPLICATO**

*6-Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto(ai sensi allegato V)*

**SISTEMA DI ATTESTAZIONE/CONFORMITA' -4-**

*7-Dichiarazione di prestazione del prodotto compreso in ambito di norma armonizzata*

**IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO N.305/2011 BORMIOLI S.A.**

**DICHIARA CHE IL PRODOTTO E' CONFORME AGLI STANDARD STABILITI**

**DALLA NORMA ARMONIZZATA EN ISO 1051 - 1**

**IL PRODOTTO E' SICURO SE UTILIZZATO SECONDO IL PRECEDENTE PUNTO 3**

**LA VALUTAZIONE FINALE DI CONFORMITA' E' CONFORME ALLA NORMA EN ISO 1051 - 2**

8- Prestazioni dichiarate

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>PRESTAZIONI</b>	<b>NORMA RIFERIMENTO</b>
<i>Resistenza al fuoco</i>	<i>A1</i>	<i>EN 1350-1</i>
<i>Resistenza ai proiettile</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 1063</i>
<i>Resistenza all'esplosione</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 13541</i>
<i>Resistenza all'effrazione</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 356</i>
<i>Resistenza a variazioni di temperatura improvvise e differenziale di temperatura (tensioni residue)</i>	<i>30K</i>	<i>EN 1051-2</i>
<i>Resistenza a vento, neve, carico permanente e imposto (tensione a compressione)</i>	<i>7 Nmm<sup>2</sup></i>	<i>EN 1051 -1</i>
<i>Isolamento dal rumore aereo diretto</i>	<i>39.dB</i>	<i>EN 10140-2 - EN 717-1</i>
<i>Proprietà termiche</i>	<i>2,8 W/m<sup>2</sup>K</i>	<i>EN 673</i>
<i>Proprietà Radianti: - trasmittanza e riflettanza luminosa - caratteristiche di energia solare</i>	<i>0,83    0,12 0,77    0,11</i>	<i>EN 410</i>

9-Prestazioni


**LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AL PUNTO 1 E 2 E' CONFORME ALLA  
PRESTAZIONE DICHIARATA AL PUNTO 8**

\* \* \*

*La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante come specificato al punto 4 della presente.*

**Leonardo Poli**

**(Direttore Tecnico)**



**Azuqueca :13,07,2016**

# CE

14

**BORMIOLI ROCCO S.A.**

**AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 – AZUQUECA DE HENARES – GUADALAJARA (ES)**

**B-Q 19-8 “AGUA REFLEJOS INDIGO”**

**CPR-ES-059/2016**

**EN 1051-2**

**Mattoni in vetro destinati all'impiego in edifici e costruzioni**

<b>CARATTERISTICHE</b>	
<i>Resistenza al fuoco</i>	<i>AI</i>
<i>Resistenza ai proiettili</i>	<i>NPD</i>
<i>Resistenza all'esplosione</i>	<i>NPD</i>
<i>Resistenza all'effrazione</i>	<i>NPD</i>
<i>Resistenza a variazioni di temperatura improvvise e differenziale di temperatura (tensioni residue)</i>	<i>30K</i>
<i>Resistenza a vento, neve, carico permanente e imposto (tensione a compressione)</i>	<i>7 Nmm<sup>2</sup></i>
<i>Isolamento dal rumore aereo diretto</i>	<i>39.dB</i>
<i>Proprietà termiche</i>	<i>2,8 W/m<sup>2</sup>K</i>
<i>Proprietà Radianti:</i> <i>- trasmittanza e riflettanza luminosa</i> <i>- caratteristiche di energia solare</i>	<i>0,83    0,12</i> <i>0,77    0,11</i>

**Leonardo Poli**

**(Direttore Tecnico)**

